



MODEL SODA AS-45 2x kohout **GREEN LINE**

CHLADICÍ VÝKON 25-45 L/HODINU

VÝHODY A UŽITNÉ VLASTNOSTI
VÝROBNÍKŮ SODOVÉ VODY LINDR:

CZECH UP YOUR BEER
COOLING AND DISPENSING SYSTEMS

Výrobek sodové vody soda AS-45 GREEN LINE je profesionální zařízení určené k výrobě chlazené sodové vody mísením H₂O a CO₂. 25-45 litrů kvalitně vychlazené sodové vody během jedné hodiny plně uspokojí jakoukoli kancelář, výrobní provoz či domácnost.

I SODA AS-45 GREEN LINE

Výrobek sodové vody je vybaven výčepními kohouty, které umožňují snadné stáčení vychlazené a sodové vody. Odkapní nerezová miska zajistí hygienický komfort zařízení.



GREEN LINE - technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků **o 20% vyšší energetickou účinnost a o 20% nižší spotřebu elektrické energie.**

CHLADICÍ TECHNOLOGIE LINDR - je vždy výkonnější než její elektrický příkon.

NEREZOVÁ KONSTRUKCE - Kompletní konstrukce i šnek jsou zhotoveny z nerezové oceli. Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norem a jsou zárukou dlouhé životnosti tohoto pivního chladiče.

VÝKON, KVALITA, ROZMĚRY - nejlepší poměr výkonu-kvality-rozměrů.

✓ **GREEN LINE** - model SODA AS-45 je v provedení GREEN LINE.

✓ **VÝKON** - výrobek SODA AS-45 nabízí až 45 l/hod. kvalitně chlazené perlivé nebo neperlivé vody.

✓ **VÝBAVA** - standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje, 2x nerezový výčepní kohout, klíč na kohouty, odkapní miska.



TECHNICKÉ PARAMETRY



MOŽNÉ VOLBY ZAKÁZKOVÉ ÚPRAVY

MOŽNÉ VOLBY ZAKÁZKOVÉ ÚPRAVY	ANO
TYP KOHOUTU	X
NEREZOVÉ ŠROUBENÍ - G 5/8"	X
PODSVĚTLENÝ PANEĽ	X
KONCOVKA NAPÁJECIEHO KABELU	✓

Pozn.

Vybrané modely nabízíme i ve variantě s napětími 115V/60Hz nebo 220V/60Hz.
Nabízíme i další zakázkové úpravy (kontaktujte nás).

PRODUKTOVÝ MODEL

SODA AS-45 2 KOHOUTY GL

CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	1/8
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	310
MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON TO 0°C / TK 45°C (L/HOD)	45
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	25
TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	10
VZDUCHOVÝ KOMPRESOR (BAR)	NE
POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)	VODA+SODA
POČET/ DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	1/ 7,0
PŘÍKON (W)	345
JMENOVITÝ PROUD (A)	1,50
VÁHA (KG)	24,0
TYP CHLADIVA	R290
NAPĚTÍ	220-240V 50HZ~1
PŘIPOJENÍ VODA- / CO ₂ - RYCHLOSPOJKA	G 3/8, 5/16

