



**CZECH UP YOUR BEER**  
COOLING AND DISPENSING SYSTEMS

# MODEL AS-110 GREEN LINE

CHLADICÍ VÝKON 60-110 L/HODINU



*Toto vodní, podstolové chlazení je určeno k profesionálnímu čepování nápojů do restaurací, barů a hostinských zařízení s menší výtočí. Modely řady AS-110 jsou vybaveny čerpadlem s výtlakem 6 m, díky kterému mohou být chladiče umístěny ve sklepech a přesto bude nápoj dochlazován až k výčepnímu kohoutu.*

## VÝHODY A UŽITNÉ VLASTNOSTI ŘADY AS LINDR:

**AS** - je technologie vodního chlazení se zásobou ledové banky, přičemž při plném naledování umožňuje poskytnout maximální chladicí výkon.

**GREEN LINE** - Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobců o **20% vyšší energetickou účinnost** a o **20% nižší spotřebu elektrické energie**.

**CHLADICÍ TECHNOLOGIE LINDR** - je vždy výkonnější než její elektrický příkon.

**KONSTRUKCE A SERVIS** - moderní uspořádání chladicí technologie LINDR zaručuje snadnou dostupnost pro případný servis a údržbu.

**VÝKON, KVALITA, ROZMĚRY** - nejlepší poměr výkonu-kvality-rozměrů.

✓ **GREEN LINE** - všechny modely řady AS jsou kompletně v provedení GREEN LINE.

✓ **SNADNO PŘENOSNÝ** - snadná a bezpečná manipulace díky dvěma nerezovým madlům na bocích přístroje.

✓ **VÝBAVA** - míchadlo s pumpou, které zajišťuje rovnoměrnou teplotou v celé vodní lázni a dochlazování nápoje až k výčepnímu kohoutu, termostat, chladicí smyčka a rychlospojky.

# TECHNICKÉ PARAMETRY



## MOŽNÉ VOLBY ZAKÁZKOVÉ ÚPRAVY

### KONCOVKA NAPÁJECÍHO KABELU

Pozn.

Vybrané modely nabízíme i ve variantě s napětími 115V/60Hz nebo 220V/60Hz.  
Nabízíme i další zakázkové úpravy (kontaktujte nás).

ANO



PRODUKTOVÝ MODEL	AS-110 GL 2x smyčka	AS-110 GL 4x smyčka	AS-110 GL 6x smyčka
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	1/3	1/3	1/3
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	860	860	860
MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON TO 0°C / TK 45°C (L/HOD)	110	110	110
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	60	60	60
TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	10	10	10
LEDOVÁ BANKA (KG)	10-20	10-20	10-20
VÝTLAK DOCHLAZOVACÍ PUMPY (M)	6	6	6
POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)	2	4	6
POČET/ DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	2/14	2/14, 2/11	2/14, 2/11, 2/8
PŘÍKON (W)	621	621	621
JMENOVITÝ PROUD (A)	2,70	2,70	2,70
VÁHA (KG)	31,5	33,5	35,0
TYP CHLADIVA	R290	R290	R290
NAPĚTÍ	220-240V 50HZ~1	220-240V 50HZ~1	220-240V 50HZ~1
PŘIPOJENÍ PIVO/ DOCHLAZENÍ - RYCHLOSPOJKA	3/8, 1/2	3/8, 1/2	3/8, 1/2

