



MODEL CWP 300 4 PUMPY GREEN LINE

S DIGITÁLNÍMI TERMOSTATY

VÝHODY A UŽITNÉ VLASTNOSTI ŘADY
CWP LINDR:

CZECH UP YOUR BEER
COOLING AND DISPENSING SYSTEMS

Jednotka je vybavena digitálním termostatem, který slouží pro dochlazování dvouplášťových tanků nebo u vinařů pro řízené kvašení a vymrazování vína. Modely jsou vybaveny vypouštěcím ventilem, který umožňuje jednoduchým způsobem vypuštění vody z přístroje a vodoznakem k přehledu o výši hladiny.

| CWP 300 4x PUMPA GREEN LINE

Zařízení je vybaveno čtyřmi výkonnými míchadly s pumpou NRG 12, které jsou řízeny digitálními termostaty se sondou o délce 6 m pro nezávislé chlazení menších tanků včetně připojení spojkami na chladiči.

| SNÍMÁNÍ TEPLoty POMOCÍ SONDY

✓ **CHLAZENÍ AŽ 4 TANKŮ** - slouží pro nezávislé chlazení až 4 dvouplášťových tanků nebo 4 výměníků pomocí nezávislých NRG pump s velkým výtlačkem 12 metrů a vlastním vypínačem.

✓ **KVAŠENÍ A VYMRAŽOVÁNÍ VÍN** - možnost použití i pro řízené kvašení vína (technologie chladí mošt na požadovanou teplotu) či pro vymrazování vín (vysrážení a sedimentace bílkovin a vinného kamene).



GREEN LINE - Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků **o 20% vyšší energetickou účinnost a o 20% nižší spotřebu elektrické energie.**

CHLADICÍ TECHNOLOGIE LINDR - je vždy **výkonnější než její elektrický příkon.**

KONSTRUKCE A SERVIS - moderní uspořádání chladicí technologie LINDR zaručuje snadnou dostupnost pro případný servis a údržbu.

VÝKON, KVALITA, ROZMĚRY - nejlepší poměr výkonu-kvality-rozměrů.

✓ **VYSOKÝ VÝKON** - chladicí výkon CWP 300 při TK 45°C / TO -5°C 1900 (W).

✓ **MANIPULACE**- pro snazší manipulaci mají jednotky 4 kolečka.

✓ **REGULACE TEPLoty** - plynulá regulace pomocí 1x digitálního termostatu s rozsahem teplot -6 až +40°C.

TECHNICKÉ PARAMETRY



MOŽNÉ VOLBY ZAKÁZKOVÉ ÚPRAVY

KONCOVKA NAPÁJECÍHO KABELU

Pozn.

Vybrané modely nabízíme i ve variantě s napětími 115V/60Hz nebo 220V/60Hz.
Nabízíme i další zakázkové úpravy (kontaktujte nás).

ANO



PRODUKTOVÝ MODEL

CWP 300 4 PUMPY GL s digitálními termostaty

CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	1
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	2300
MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON TO 0°C / TK 45°C (L/HOD)	180
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	-
TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	-
LEDOVÁ BANKA (KG)	10-20
VÝTLAK DOCHLAZOVACÍ PUMPY (M)	12
POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)	-
POČET/ DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	-
PŘÍKON (W)	1380
JMENOVITÝ PROUD (A)	6,00
VÁHA (KG)	54,5
TYP CHLADIVA	R290
NAPĚTÍ	220-240V 50HZ-1
PŘIPOJENÍ PIVO/ DOCHLAZOVÁNÍ - RYCHLOSPojKA	1/2

