



CZECH UP YOUR BEER
COOLING AND DISPENSING SYSTEMS

MODEL AS-200 GREEN LINE

CHLADICÍ VÝKON 150-200 L/HODINU

Chlazení AS-200 je určeno k profesionálnímu čepování nápojů do restaurací, barů a hostinských zařízení. Jedná se o chladiče s největším výkonem v dané třídě. Modely řady AS-200 jsou vybaveny čerpadlem s výtlakem 8 m, díky kterému mohou být chladiče umístěny ve sklepech a přesto bude nápoj dochlazován až k výčepnímu kohoutu. Uvedené modely nabízejí možnost až 8 druhů chlazených nápojů.



VÝHODY A UŽITNÉ VLASTNOSTI ŘADY AS LINDR:

AS - je technologie vodního chlazení se zásobou ledové banky, přičemž při plném naledování umožňuje poskytnout maximální chladicí výkon.

GREEN LINE - Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o **20% vyšší energetickou účinnost** a o **20% nižší spotřebu elektrické energie**.

CHLADICÍ TECHNOLOGIE LINDR - je vždy výkonnější než její elektrický příkon.

KONSTRUKCE A SERVIS - moderní uspořádání chladicí technologie LINDR zaručuje snadnou dostupnost pro případný servis a údržbu.

VÝKON, KVALITA, ROZMĚRY - nejlepší poměr výkonu-kvality-rozměrů.

✓ **GREEN LINE** - všechny modely řady AS jsou kompletně v provedení GREEN LINE.

✓ **SNADNO PŘENOSNÝ** - snadná a bezpečná manipulace díky dvěma nerezovým madlům na bocích přístroje.

✓ **VÝBAVA** - míchadlo s pumpou, které zajišťuje rovnoměrnou teplotou v celé vodní lázni a dochlazování nápoje až k výčepnímu kohoutu, termostat, chladicí smyčka a rychlospojky.

TECHNICKÉ PARAMETRY



MOŽNÉ VOLBY ZAKÁZKOVÉ ÚPRAVY

KONCOVKA NAPÁJECÍHO KABELU

Pozn.

Vybrané modely nabízíme i ve variantě s napětími 115V/60Hz nebo 220V/60Hz.

Nabízíme i další zakázkové úpravy (kontaktujte nás).

ANO



PRODUKTOVÝ MODEL	AS-200 GL 4x smyčka	AS-200 GL 6x smyčka	AS-200 GL 8x smyčka
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	3/4	3/4	3/4
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	2000	2000	2000
MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON TO 0°C / TK 45°C (L/HOD)	200	200	200
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	150	150	150
TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	10	10	10
LEDOVÁ BANKA (KG)	10-30	10-30	10-30
VÝTLAK DOCHLAZOVACÍ PUMPY (M)	8	8	8
POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)	4	6	8
POČET/ DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	2/ 19, 2/ 14	2/ 19, 2/ 14, 2/ 10	2/ 14, 2/ 10, 4/ 9,5
PŘÍKON (W)	782	782	782
JMENOVITÝ PROUD (A)	3,40	3,40	3,40
VÁHA (KG)	42,5	45,0	45,0
TYP CHLADIVA	R290	R290	R290
NAPĚTÍ	220-240V 50HZ~1	220-240V 50HZ~1	220-240V 50HZ~1
PŘIPOJENÍ PIVO/ DOCHLAZENÍ - RYCHLOSPOJKA	3/8, 1/2	3/8, 1/2	3/8, 1/2

