



**CZECH UP YOUR BEER**  
COOLING AND DISPENSING SYSTEMS

*Luxusní pivní chlazení SOUDEK 20 je určen k profesionálnímu chlazení, stáčení a podávání kvalitně vychlazeného piva v domácím i profesionálním komerčním využití. Velice kvalitní zpracování dubového dřeva a nerez. Doplnky a pohledově uhlazený design předurčuje tento chladič jako moderní doplněk domácí kuchyně nebo baru.*

## MODEL SOUDEK 20



VÝHODY A UŽITNÉ VLASTNOSTI  
LUXUSNÍCH VÝČEPNÍCH ZAŘÍZENÍ  
LINDR:

**TERMOBLOK LINDR** - moderní kompresorová chladicí jednotka využívá vstupní energii k přímému převodu na chlad a tím zaručuje minimální energetickou náročnost. Kvalitně vychlazené pivo je připraveno již po několika minutách od zapojení přístroje.

**CHLADICÍ TECHNOLOGIE LINDR** - je vždy výkonnější než její elektrický příkon.

**NEREZOVÁ KONSTRUKCE** - Kompletní konstrukce i šnek jsou zhotoveny z nerezové oceli. Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norem a jsou zárukou dlouhé životnosti tohoto pivního chladiče.

**VÝKON, KVALITA, ROZMĚRY** - nejlepší poměr výkonu-kvality-rozměrů.

✓ **DESIGN** - luxusní a elegantní vzhled kvalitně zpracovaného dubového dřeva v kombinaci s nerezovými doplňky.

✓ **SNADNO PŘENOSNÝ** - snadná a bezpečná manipulace díky malým rozměrům výčepního zařízení.

✓ **PLAKETA** - výčepní zařízení SOUDEK 20 nabízí možnost osazení dřevěné plakety vhodné k prezentaci.

✓ **VÝBAVA** - standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje, výčepní kohout, klíč na kohouty, odkapní miska a rychlospojky pro snadné připojení.

# TECHNICKÉ PARAMETRY



## MOŽNÉ VOLBY ZAKÁZKOVÉ ÚPRAVY

TYP KOHOUTU

ANO



NEREZOVÉ ŠROUBENÍ PIVO/ VZDUCH - G 5/8"

X

KONCOVKA NAPÁJECÍHO KABELU



Pozn.

Vybrané modely nabízíme i ve variantě s napětími 115V/60Hz nebo 220V/60Hz.

Nabízíme i další zakázkové úpravy (kontaktujte nás).

## PRODUKTOVÝ MODEL

SOUDEK 20

CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	1/8
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	280
MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON TO 0°C / TK 45°C (L/HOD)	20
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	15
TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	10
VZDUCHOVÝ KOMPRESOR (BAR)	NE
POČET KOHOUTŮ (KS)	1
POČET/ DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	1/ 11,0
PŘÍKON (W)	276
JMENOVITÝ PROUD (A)	1,20
VÁHA (KG)	13,5
TYP CHLADIVA	R134A
NAPĚTÍ	220-240V 50HZ~1
PŘIPOJENÍ PIVO/ VZDUCH - RYCHLOSPOJKA	3/8, -/-

