



CZECH UP YOUR BEER
COOLING AND DISPENSING SYSTEMS

MODEL AS-110 INOX TROPICAL

3x kohout **GREEN LINE**

CHLADICÍ VÝKON 60-110 L/HODINU

Tato vodní chlazení jsou určena k profesionálnímu čepování nápojů do restaurací, barů, hostinských zařízení a umístění na stůl. Chladicí zařízení jsou vybavena výčepními kohouty s kompenzátorem pro možnost regulace průtoku piva. Chladicí smyčky jsou ponořeny ve vodní lázni.

| TROPICKÉ PODMÍNKY

Chlazení AS INOX Tropical mají zesílenou izolaci na 45 mm včetně vrchního krytu a jsou určena do extrémních tropických podmínek. Tato zařízení mohou pracovat až do 45°C okolní teploty.



| VÝHODY A UŽITNÉ VLASTNOSTI ŘADY AS LINDR:

AS - je technologie vodního chlazení se zásobou ledové banky, přičemž při plném naledování umožňuje poskytnout maximální chladicí výkon.

GREEN LINE - Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobců o **20% vyšší energetickou účinnost a o 20% nižší spotřebu elektrické energie.**

CHLADICÍ TECHNOLOGIE LINDR - je vždy výkonnější než její elektrický příkon.

KONSTRUKCE A SERVIS - moderní uspořádání chladicí technologie LINDR zaručuje snadnou dostupnost pro případný servis a údržbu.

VÝKON, KVALITA, ROZMĚRY - nejlepší poměr výkonu-kvality-rozměrů.

✓ **GREEN LINE** - všechny modely řady AS jsou kompletně v provedení GREEN LINE.

✓ **SNADNO PŘENOSNÝ** - snadná a bezpečná manipulace díky dvěma nerezovým madlům na bocích přístroje.

✓ **VÝBAVA** - míchadlo s pumpou, které zajišťuje rovnoměrnou teplotou v celé vodní lázni a dochlazování nápoje až k výčepnímu kohoutu, termostat, chladicí smyčka a rychlospojky.

TECHNICKÉ PARAMETRY



MOŽNÉ VOLBY ZAKÁZKOVÉ ÚPRAVY

TYP KOHOUTU

ANO



NEREZOVÉ ŠROUBENÍ PIVO - G 5/8"



KONCOVKA NAPÁJECÍHO KABELU



Pozn.

Vybrané modely nabízíme i ve variantě s napětími 115V/60Hz nebo 220V/60Hz.

Nabízíme i další zakázkové úpravy (kontaktujte nás).

PRODUKTOVÝ MODEL

AS-110 INOX TROPICAL 3x kohout GL

CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	1/3
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	860
MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON TO 0°C / TK 45°C (L/HOD)	110
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	60
TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	10
LEDOVÁ BANKA (KG)	10-20
POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ	3
POČET/ DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	2/ 14,0, 1/22
PŘÍKON (W)	529
JMENOVITÝ PROUD (A)	2,30
VÁHA (KG)	38,0
TYP CHLADIVA	R290
NAPĚTÍ	220-240V 50HZ~1
PŘIPOJENÍ PIVO/ VZDUCH - RYCHLOSPJKA	3/8, --

