



MODEL KONTAKT 40/K 1x kohout


GREEN LINE

CZECH UP YOUR BEER
COOLING AND DISPENSING SYSTEMS

Výčepní zařízení řady KONTAKT 40 jsou určena k profesionálnímu chlazení, stáčení a podávání kvalitně vychlazeného piva a dalších nápojů v domácím prostředí, zahradních párty, firemních oslavách a menších komerčních akcích s možností nabídky čepování až 2 nápojů (dvoukohoutová varianta). Malými rozměry a vzduchovým systémem otevírá nové možnosti i v profesionálním využití.

VZDUCHOVÝ KOMPRESOR

Tento chladič je vybaven zcela ojedinělým systémem tichého vestavěného, velice kvalitního vzduchového kompresoru, který obsahuje tlumič sání s molekulovým filtrem nasávaného vzduchu. Vzduchový systém je **plně automatický a nastaven na pracovní tlak 2.8 - 3.2 bar.**



VÝHODY A UŽITNÉ VLASTNOSTI KONTAKTNÍCH VÝČEPNÍCH ZAŘÍZENÍ LINDR:

GREEN LINE – technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků **o 20% vyšší energetickou účinnost a o 20% nižší spotřebu elektrické energie.**

TERMOBLOK LINDR – moderní kompresorová chladicí jednotka využívá vstupní energii k přímému převodu na chlad a tím zaručuje minimální energetickou náročnost. Kvalitně vychlazené pivo je připraveno již po několika minutách od zapojení přístroje.

CHLADICÍ TECHNOLOGIE LINDR – je vždy výkonnější než její elektrický příkon.

NEREZOVÁ KONSTRUKCE – Kompletní konstrukce i šnek jsou zhotoveny z nerezové oceli. Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norem a jsou zárukou dlouhé životnosti tohoto pivního chladiče.

VÝKON, KVALITA, ROZMĚRY – nejlepší poměr výkonu-kvality-rozměrů.

UNIVERZÁLNOST POUŽITÍ – Možnost použití i s výčepním stojanem.

✓ **GREEN LINE** - GREEN LINE - všechny modely řady KONTAKT 40 jsou kompletně v provedení GREEN LINE.

✓ **ZVÝŠENÝ VÝKON** - výčepní zařízení řady KONTAKT 40 svým průběžným výkonem 40-50 l/hod. umožňují podávání cca 80-100 kvalitně vychlazených nápojů během jedné hodiny.

✓ **TLAKOVÁNÍ SUDU** - MODEL Y KONTAKT 40/K 1x kohout a 40/K jsou vybaveny zcela ojedinělým systémem tichého vestavěného a velice kvalitního vzduchového kompresoru, který obsahuje tlumič sání s molekulovým filtrem nasávaného vzduchu a automaticky nastaveným pracovním tlakem.

✓ **DOKONALE NAČEPOVANÉ PIVO** - model KONTAKT 40/ K PROFÍ je osazen regulátorem s manometrem k nastavení optimálního pracovního tlaku u různých druhů nápojů.

✓ **SNADNO PŘENOSNÝ** - snadná a bezpečná manipulace je zachována díky stále malým rozměrům výčepního zařízení a dvěma madlům, která jsou umístěna na jeho vrchní části.

✓ **VÝBAVA** - standardní součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje, výčepní kohout(y), odkapní miska a rychlospojky pro snadné připojení.

TECHNICKÉ PARAMETRY



MOŽNÉ VOLBY ZAKÁZKOVÉ ÚPRAVY

TYP KOHOUTU

ANO



NEREZOVÉ ŠROUBENÍ PIVO/ VZDUCH - 6 5/8"



KONCOVKA NAPÁJECÍHO KABELU



Pozn.

Vybrané modely nabízíme i ve variantě s napětími 115V/60Hz nebo 220V/60Hz.

Nabízíme i další zakázkové úpravy (kontaktujte nás).

PRODUKTOVÝ MODEL

KONTAKT 40/K GL 1 KOHOUT

CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	1/5
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	510
MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON TO 0°C / TK 45°C (L/HOD)	50
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	40
TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	10
VZDUCHOVÝ KOMPRESOR (BAR)	ANO, AUTOMATICKY 2,8-3,2
POČET KOHOUTŮ (KS)	1
POČET/ DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	1/ 28,0
PŘÍKON (W)	391
JMENOVITÝ PROUD (A)	1,70
VÁHA (KG)	27,5
TYP CHLADIVA	R290
NAPĚTÍ	220-240V 50HZ~1
PŘIPOJENÍ PIVO/ VZDUCH - RYCHLOSPJKA	3/8, 5/16

