



**CZECH UP YOUR BEER**  
COOLING AND DISPENSING SYSTEMS

# MODEL SODA PYGMY GREEN LINE

CHLADICÍ VÝKON AŽ 25 L/HODINU

VÝHODY A UŽITNÉ VLASTNOSTI  
VÝROBNÍKŮ SODOVÉ VODY LINDR:

**GREEN LINE** - technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o **20% vyšší energetickou účinnost a o 20% nižší spotřebu elektrické energie.**

**CHLADICÍ TECHNOLOGIE LINDR** - je vždy výkonnější než její elektrický příkon.

**NEREZOVÁ KONSTRUKCE** - Kompletní konstrukce i šnek jsou zhotoveny z nerezové oceli. Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norem a jsou zárukou dlouhé životnosti tohoto pivního chladiče.

**VÝKON, KVALITA, ROZMĚRY** - nejlepší poměr výkonu-kvality-rozměrů.

Výrobník sodové vody **SODA PYGMY GREEN LINE** je profesionální zařízení určené k výrobě chlazené sodové vody mísením H<sub>2</sub>O a CO<sub>2</sub>. Toto praktické zařízení je vhodné do domácností, kanceláří a výrobních provozů.

## | SODA PYGMY GREEN LINE

Výrobník sodové vody je vybaven výčepními kohouty, které umožňují snadné stáčení vychlazené a sodové vody. Odkapní nerezová miska zajistí hygienický komfort zařízení.



✓ **GREEN LINE** - model SODA PYGMY je v provedení GREEN LINE.

✓ **VÝKON** - výrobník SODA PYGMY nabízí až 25 l/hod. kvalitně chlazené perlivé nebo neperlivé vody.

✓ **VÝBAVA** - standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje, 2x nerezový výčepní kohout, klíč na kohouty, odkapní miska.



# TECHNICKÉ PARAMETRY



## MOŽNÉ VOLBY ZAKÁZKOVÉ ÚPRAVY

MOŽNÉ VOLBY ZAKÁZKOVÉ ÚPRAVY	ANO
TYP KOHOUTU	X
NEREZOVÉ ŠROUBENÍ - G 5/8"	X
PODSVĚTLENÝ PANEL	X
KONCOVKA NAPÁJECÍHO KABELU	✓

Pozn.

Vybrané modely nabízíme i ve variantě s napětími 115V/60Hz nebo 220V/60Hz.  
Nabízíme i další zakázkové úpravy (kontaktujte nás).

## PRODUKTOVÝ MODEL

SODA PYGMY GL

CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	1/8
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	310
MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON TO 0°C / TK 45°C (L/HOD)	25
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	20
TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	10
VZDUCHOVÝ KOMPRESOR (BAR)	NE
POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)	VODA+SODA
POČET/ DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	1/ 11,0
PŘÍKON (W)	391
JMENOVITÝ PROUD (A)	1,70
VÁHA (KG)	19,0
TYP CHLADIVA	R290
NAPĚTÍ	220-240V 50HZ~1
PŘIPOJENÍ VODA- / CO <sub>2</sub> - RYCHLOSPOJKA	G 3/8, 5/16

