

POTŘEBUJETE SKUTEČNĚ VELKÝ VÝKON UKRYTÝ V KOMPLATNÍM PŘENOSNÉM CHLADIČI?



CZECH UP YOUR BEER
COOLING AND DISPENSING SYSTEMS

KOMPAKTNÍ & VÝKONNÝ

Naše nejoblíbenější chladiče na zahranič-
ních trzích. Takhle jednoduše se dá cha-
rakterizovat modelová řada KONTAKT,
která nabízí profesionální chladičí řešení
v kompaktních rozměrech.



KONTAKT 155/R NEW



KONTAKT 155/R NEW GREEN LINE

Potřebujete skutečně velký výkon ukrytý v kompaktním přenosném chladiči? Pak sáhněte po výčepním zařízení KONTAKT 155/R NEW GREEN LINE a nemůžete udělat chybu. Díky výtoči až 320 kvalitně vychlazených piv za hodinu vás nenechá na holičkách ani ve větších restauracích, barech nebo na festivalech, u venkovních či pojízdných barů. Modelová řada KONTAKT zahrnuje nejoblíbenější profesionální chladiče s tímto výkonem. Označení NEW v názvu znamená, že se jedná o inovovanou verzi chladiče, která je certifikovaná podle nejnovějších bezpečnostních a hygienických norem (českých i evropských).



- << KONTAKT 155/R NEW GREEN LINE
PŘIPOJENÍ CO₂ – Jednoduché připojení tlakové lahve pomocí vysokotlaké hadice.
- < KONTAKT 155/R NEW GREEN LINE
REGULACE TLAKU – Díky dvojitému redukčnímu ventilu na CO₂ můžete nastavit tlak pro každý nápoj zvlášť. Proto je chladič vybaven dvěma nezávislými manometry.

I VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

INOVACE – Všechny naše kontaktní chladiče prochází nepřetržitým vývojem a splňují veškeré nejnovější bezpečnostní normy a certifikace (české i evropské).

VÝKON – Výčepní zařízení KONTAKT 155/R NEW GREEN LINE umožňuje zvýšeným průběžným výkonem 120 - 160 l/hod. podávání zhruba 240 - 320 kvalitně vychlazených nápojů během jedné hodiny.

GREEN LINE – Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20 % vyšší energetickou účinnost a o 20 % nižší spotřebu elektrické energie. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií.

OBJEM NÁPOJE V CHLADICÍM BLOKU – Charakteristickým znakem našich chladičů je velký objem nápoje v chladicím bloku. Modely řady Kontakt 155 ho mají 2 l díky dvěma smyčkám dlouhým 2 x 26 m. Jednotný vnitřní průměr chladicí smyčky (7 mm) od naražeče až po kohout zaručuje čistotu a optimální průtok nápoje.

DVOJITÝ REDUKČNÍ VENTIL – Díky vestavěnému dvojitému redukčnímu ventilu pro napojení tlakové lahve s CO₂ máte možnost nezávisle nastavit tlak na každém vedení zvlášť. K dispozici jsou také dva manometry.

VÝBAVA – Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje, výčepní kohout(y), klíč na kohouty, odkapní miska a rychlospojky pro snadné připojení.





UNIVERZÁLNOST POUŽITÍ – Toto výčepní zařízení jde použít i v kombinaci s výčepním stojanem.

NEREZOVÁ KONSTRUKCE – Kompletní konstrukce i chladicí smyčka jsou zhotoveny z nerezové oceli. Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norem a jsou zárukou dlouhé životnosti.

CELKOVÁ KOMPAKTNOST – Chladiče řady KONTAKT mají nejlepší poměr výkonu, rozměrů a ceny na trhu. Celková robustnost modelu nenechá nikoho na pochybách, že je to pracant, který si hravě poradí se společností několika desítek žíznivých krků.



KONTAKT 155/R NEW GREEN LINE



PRODUKTOVÝ MODEL

KONTAKT 155/R NEW GL

CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	3/4
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	1550
MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON TO 0 °C / TK 45 °C (L/HOD)	160
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	120
TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	10
VZDUCHOVÝ KOMPRESOR (BAR)	NO
TLAK VZDUCHOVÉHO KOMPRESORU (BAR)	-
POČET KOHOUTŮ (KS)	2
POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)	2
DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	2X26,0
PRŮMĚR CHLADICÍ SMYČKY (MM)	7X8
PŘÍKON (W)	874
JMENOVITÝ PROUD (A)	3,80
HMOTNOST (KG)	42,0
TYP CHLADIVA	R290
NAPĚTÍ	220-240V 50HZ-1
PŘIPOJENÍ NÁPOJ (RYCHLOSPojKA)	9,5MM (3/8")
PŘIPOJENÍ VZDUCH (RYCHLOSPojKA)	-

ZÁKAZNICKÉ VOLBY

TYP KOHOUTU	ANO
PŘIPOJENÍ NÁPOJ - ŠROUBENÍ	ANO
PŘIPOJENÍ VZDUCH - ŠROUBENÍ	NE
KONCOVKA NAPÁJECÍHO KABELU	ANO