



CZECH UP YOUR BEER
COOLING AND DISPENSING SYSTEMS

Výčepní zařízení řady KONTAKT 155 GREEN LINE jsou určena k profesionálnímu chlazení, stáčení a podávání kvalitně vychlazeného piva a dalších nápojů na komerčních akcích, festivalech a eventových akcích se dvěma kohouty. Rozměry a vzduchovým systémem otevírá nové možnosti i v profesionálním využití.

| JEDNODUCHÁ OBSLUHA

Chladič KONTAKT 155/R je vybaven vestavěným dvoustupňovým redukčním CO₂ ventilem s manometry a možností regulace dvou pracovních tlaků k propojení k CO₂ lahvi.



VÝHODY A UŽITNÉ VLASTNOSTI KONTAKTNÍCH VÝČEPNÍCH ZAŘÍZENÍ LINDR:

GREEN LINE – technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20% vyšší energetickou účinnost a o 20% nižší spotřebu elektrické energie.

TERMOBLOK LINDR - moderní kompresorová chladicí jednotka využívá vstupní energii k přímému převodu na chlad a tím zaručuje minimální energetickou náročnost. Kvalitně vychlazené pivo je připraveno již po několika minutách od zapojení přístroje.

CHLADICÍ TECHNOLOGIE LINDR - je vždy výkonnější než její elektrický příkon.

NEREZOVÁ KONSTRUKCE - Kompletní konstrukce i šnek jsou zhotoveny z nerezové oceli. Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norem a jsou zárukou dlouhé životnosti tohoto pivního chladíče.

VÝKON, KVALITA, ROZMĚRY - nejlepší poměr výkonu-kvality-rozměrů.

UNIVERZÁLNOST POUŽITÍ - Možnost použití i s výčepním stojanem.

✓ **GREEN LINE** - GREEN LINE - všechny modely řady KONTAKT 155 jsou kompletně v provedení GREEN LINE.

✓ **ZVÝŠENÝ VÝKON** - výčepní zařízení řady KONTAKT 155 svým průběžným výkonom 120-160 l/hod. umožňují podávání cca 240-320 kvalitně vychlazených nápojů během jedné hodiny.

✓ **TLAKOVÁNÍ SUDU** - MODELY KONTAKT 155/K jsou vybaveny zcela ojedinělým systémem tichého vestavěného, výkonnějšího a velice kvalitního vzduchového kompresoru, který obsahuje tlumič sání s molekulovým filtrem nasávaného vzduchu a automaticky nastaveným pracovním tlakem.

✓ **JEDNODUCHÁ OBSLUHA** - chladič KONTAKT 155/R je vybaven vestavěným dvoustupňovým redukčním CO₂ ventilem s manometry a možností regulace dvou pracovních tlaků k propojení k CO₂ lahvi.

✓ **SNADNO PŘENOSNÝ** - bezpečná manipulace je stále zachována díky rozmerům výčepního zařízení a dvěma madlům, která jsou umístěna na jeho vrchní části.

✓ **VÝBAVA** - standardní součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje, výčepní kohout(y), odkapní miska a rychlospojky pro snadné připojení.

TECHNICKÉ PARAMETRY



MOŽNÉ VOLBY ZAKÁZKOVÉ ÚPRAVY

TYP KOHOUTU

ANO

NEREZOVÉ ŠROUBENÍ PIVO/ VZDUCH - 6 5/8"

✓

KONCOVKA NAPÁJECÍHO KABELU

✓

Pozn.

Vybrané modely nabízíme i ve variantě s napětím 115V/60Hz nebo 220V/60Hz.

Nabízíme i další zakázkové úpravy (kontaktujte nás).

PRODUKTOVÝ MODEL

KONTAKT 155/R GL

CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	3/4
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	1550
MÁXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON TO 0°C / TK 45°C (L/HOD)	160
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	120
TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	10
VZDUCHOVÝ KOMPRESOR (BAR)	NE
POČET KOHOUTŮ (KS)	2
POČET/ DĚLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	2/ 26,0
PŘÍKON (W)	874
JMENOVITÝ PROUD (A)	3,80
VÁHA (KG)	41,5
TYP CHLADIVA	i R290
NAPĚtí	220-240V 50Hz~1
PŘIPOJENÍ PIVO/ VZDUCH - RYCHLOSPojKA	3/8, W 21,8

