



**CZECH UP YOUR BEER**  
COOLING AND DISPENSING SYSTEMS

# MODEL CWP 300 V GREEN LINE

ZAŘÍZENÍ PRO ŘÍZENÉ KVAŠENÍ

CWP 300 V GREEN LINE je profesionální zařízení, jehož unikátní konstrukční vlastnosti jsou určeny k využití především ve vinařství. Ohřev vody je zajištěn topným tělesem. Zařízení nabízí manuální přepnutí mezi režimem chlazení a ohřevu. Vinaři jej proto používají pro vymrazování a řízené kvašení vína. Dále se používají i na kvašení moštu. Model je vybaven vypouštěcím ventilem, který umožňuje jednoduchým způsobem vypuštění vody z přístroje a vodoznakem k přehledu o výši hladiny.



## VÝHODY A UŽITNÉ VLASTNOSTI ŘADY CWP LINDR:

**GREEN LINE** - Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků **o 20% vyšší energetickou účinnost a o 20% nižší spotřebu elektrické energie.**

**CHLADICÍ TECHNOLOGIE LINDR** - je vždy **výkonnější než její elektrický příkon.**

**KONSTRUKCE A SERVIS** - moderní uspořádání chladicí technologie LINDR zaručuje snadnou dostupnost pro případný servis a údržbu.

**VÝKON, KVALITA, ROZMĚRY** - nejlepší poměr výkonu-kvality-rozměrů.

✓ **GREEN LINE** - všechny modely řady CWP jsou kompletně v provedení GREEN LINE.

✓ **KVAŠENÍ A VYMRAŽOVÁNÍ VÍN** - možnost použití i pro řízené kvašení vína (*technologie chladí mošt na požadovanou teplotu*) či pro vymrazování vín (*vsyrážení a sedimentace bílkovin a vinného kamene*).

✓ **CHLAZENÍ / OHŘEV** - chladicí výkon CWP 300 V při TK 45°C / TO -5°C maximálně 1900 (W) / topný výkon CPW 300 V je 1800 (W).

✓ **REGULACE TEPLoty** - plynulá regulace pomocí 2x digitálního termostatu s rozsahem teplot -6 až +40°C.

✓ **SONDA** - CWP 300 V je vybaveno externím čidlem, které slouží pro spínání a vypínání pumpy a tím k nastavení teploty v tanku s vínem.

✓ **MANIPULACE** - pro snazší manipulaci mají jednotky 4 kolečka.

# TECHNICKÉ PARAMETRY



## MOŽNÉ VOLBY ZAKÁZKOVÉ ÚPRAVY

### KONCOVKA NAPÁJECÍHO KABELU

ANO



Pozn.

Vybrané modely nabízíme i ve variantě s napětími 115V/60Hz nebo 220V/60Hz.  
Nabízíme i další zakázkové úpravy (kontaktujte nás).

## PRODUKTOVÝ MODEL

CWP 300 V GL

|   |                 |
|---|-----------------|
| CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)              | 3/4             |
| CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)               | 2000            |
| OHŘEV (W)                                   | 1800            |
| PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)             | 180             |
| TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)                        | 10              |
| LEDOVÁ BANKA (KG)                           | -               |
| VÝTLAK DOCHLAZOVACÍ PUMPY (M)               | 12              |
| POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)                | -               |
| POČET/ DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)            | -               |
| PŘÍKON (W)                                  | 2162            |
| JMENOVITÝ PROUD (A)                         | 9,40            |
| VÁHA (KG)                                   | 41,5            |
| TYP CHLADIVA                                | R290            |
| NAPĚTÍ                                      | 220-240V 50HZ~1 |
| PŘIPOJENÍ PIVO/ DOCHLAZOVÁNÍ - RYCHLOSPojKA | 1/2             |

