



MODEL AS-110 INOX TROPICAL GREEN LINE

CHLADICÍ VÝKON 60-110 L/HODINU

VÝHODY A UŽITNÉ VLASTNOSTI ŘADY AS LINDR:

CZECH UP YOUR BEER
COOLING AND DISPENSING SYSTEMS

Toto vodní, podstolové chlazení je určeno k profesionálnímu čepování nápojů do restaurací, barů a hostinských zařízení s menší výtočí. Modely řady AS-110 jsou vybaveny čerpadlem s výtlakem 6 m, díky kterému mohou být chladiče umístěny ve sklepech a přesto bude nápoj dochlazován až k výčepnímu kohoutu.

TROPICKÉ PODMÍNKY

Chlazení AS INOX Tropical mají zesílenou izolaci na 45 mm včetně vrchního krytu a jsou určena do extrémních tropických podmínek. Tato zařízení mohou pracovat až do 45°C okolní teploty.



AS - je technologie vodního chlazení se zásobou ledové banky, přičemž při plném naledování umožňuje poskytnout maximální chladicí výkon.

GREEN LINE - Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobců o **20% vyšší energetickou účinnost a o 20% nižší spotřebu elektrické energie.**

CHLADICÍ TECHNOLOGIE LINDR - je vždy výkonnější než její elektrický příkon.

KONSTRUKCE A SERVIS - moderní uspořádání chladicí technologie LINDR zaručuje snadnou dostupnost pro případný servis a údržbu.

VÝKON, KVALITA, ROZMĚRY - nejlepší poměr výkonu-kvality-rozměrů.

✓ **GREEN LINE** - všechny modely řady AS jsou kompletně v provedení GREEN LINE.

✓ **SNADNO PŘENOSNÝ** - snadná a bezpečná manipulace díky dvěma nerezovým madlům na bocích přístroje.

✓ **VÝBAVA** - míchadlo s pumpou, které zajišťuje rovnoměrnou teplotou v celé vodní lázni a dochlazování nápoje až k výčepnímu kohoutu, termostat, chladicí smyčka a rychlospojky.

TECHNICKÉ PARAMETRY



MOŽNÉ VOLBY ZAKÁZKOVÉ ÚPRAVY

KONCOVKA NAPÁJECÍHO KABELU

Pozn.

Vybrané modely nabízíme i ve variantě s napětími 115V/60Hz nebo 220V/60Hz.
Nabízíme i další zakázkové úpravy (kontaktujte nás).

ANO



PRODUKTOVÝ MODEL	RS-110 INOX GL 2x smyčka	AS-110 INOX GL 4x smyčka	AS-110 INOX GL 6x smyčka
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	1/3	1/3	1/3
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	860	860	860
MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON TO 0°C / TK 45°C (L/HOD)	110	110	110
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	60	60	60
TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	10	10	10
LEDOVÁ BANKA (KG)	10-20	10-20	10-20
VÝTLAK DOCHLAZOVACÍ PUMPY (M)	6	6	6
POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)	2	4	6
POČET/ DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	2/14	2/14, 2/11	2/14, 2/11, 2/8
PŘÍKON (W)	621	621	621
JMENOVITÝ PROUD (A)	2,70	2,70	2,70
VÁHA (KG)	32,0	34,0	35,5
TYP CHLADIVA	R290	R290	R290
NAPĚTÍ	220-240V 50HZ~1	220-240V 50HZ~1	220-240V 50HZ~1
PŘIPOJENÍ PIVO/ DOCHLAZENÍ - RYCHLOSPOJKA	3/8, 1/2	3/8, 1/2	3/8, 1/2

