



CZECH UP YOUR BEER
COOLING AND DISPENSING SYSTEMS

EXTERNÍ VÝROBNÍK PERLIVÉ VODY

VÝKON 40L/HODINU

VÝHODY A UŽITNÉ VLASTNOSTI
VÝROBNÍKŮ SODOVÉ VODY LINDR:

CHLADICÍ TECHNOLOGIE LINDR - je vždy výkonnější než její elektrický příkon.

NEREZOVÁ KONSTRUKCE - Kompletní konstrukce i šnek jsou zhotoveny z nerezové oceli. Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norem a jsou zárukou dlouhé životnosti tohoto pivního chladiče.

VÝKON, KVALITA, ROZMĚRY - nejlepší poměr výkonu-kvality-rozměrů.

Zařízení je určeno k výrobě sodové vody mísením pitné vody a CO₂. Výrobník je schopen produkovat 40 l sodové vody za jednu hodinu. Snadné připojení k průtokovému chladiči a výčepnímu stojanu, cenově nenáročné řešení například pro restaurace či jinou provozovnu, ve které čepujete nápoje a chcete stávající výčep rozšířit o kvalitní perlivou vodu.



✓ **VÝKON** - toto zařízení nabízí až 40 l sodové vody za jednu hodinu.

✓ **KVALITA** - použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norem a jsou zárukou dlouhé životnosti tohoto výrobníku sodové vody.

✓ **SNADNO PŘENOSNÝ** - snadná a bezpečná manipulace díky malým rozměrům výčepního zařízení a madlu, které je umístěno na jeho vrchní části.

TECHNICKÉ PARAMETRY



MOŽNÉ VOLBY ZAKÁZKOVÉ ÚPRAVY

TYP KOHOUTU

ANO

X

NEREZOVÉ ŠROUBENÍ - G 5/8"

X

PODSVĚTLENÝ PANEĽ

X

KONCOVKA NAPÁJECÍHO KABELU



Pozn.

Vybrané modely nabízíme i ve variantě s napětími 115V/60Hz nebo 220V/60Hz.
Nabízíme i další zakázkové úpravy (kontaktujte nás).

PRODUKTOVÝ MODEL

EXTERNÍ VÝROBNÍK PERLIVÉ VODY

CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	-
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	-
MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON TO 0°C / TK 45°C (L/HOD)	40
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	-
TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	-
VZDUCHOVÝ KOMPRESOR (BAR)	-
POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)	SODR
POČET/ DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	
PŘÍKON (W)	345
JMENOVITÝ PROUD (A)	1,50
VÁHA (KG)	10,0
TYP CHLADIVA	-
NAPĚTÍ	220-240V 50HZ~1
PŘIPOJENÍ VODA- / CO ₂ - RYCHLOSPOJKA	G 5/8, G 5/8

