



CZECH UP YOUR BEER
COOLING AND DISPENSING SYSTEMS

MODEL CWP 300 GREEN LINE

CHLADICÍ VÝKON AŽ 200 L/HODINU

Podstolové chladiče řady CWP GREEN LINE jsou profesionální zařízení, které vyčnívají z řady vodních chladičů nejen svým designem a kvalitním zpracováním, ale i vysokým výkonem při malých rozměrech a jednoduchou montáží. V této řadě naleznete řešení pro pevnou instalaci (pod stůl), zastoupenou modely CWP 100/200/300 určenou primárně pro chlazení sudových nápojů.

| CWP GREEN LINE

Konstrukce chladičů řady CWP jsou naprostou NOVINKOU v kategorii podstolových chladičů. Nápoj je kvalitně a rovnoměrně vychlazen díky inovativní technologii přímého chlazení.



VÝHODY A UŽITNÉ VLASTNOSTI ŘADY CWP LINDR:

CWP (Contact Water Power) - unikátní konstrukce termobloku, která svou konstrukcí kombinuje výhody kontaktního a vodního chladiče. Výparník je v přímém kontaktu s nápojovým vedením a dokáže okamžitě reagovat na zvýšenou výtoč nápojů. Potřebná doba k nachlazení je pouze cca 30-40 minut od zapnutí přístroje.

GREEN LINE - technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20% vyšší energetickou účinnost a o 20% nižší spotřebu elektrické energie.

CHLADICÍ TECHNOLOGIE LINDR - je vždy výkonnější než její elektrický příkon.

KONSTRUKCE A SERVIS - moderní uspořádání chladičí technologie LINDR zaručuje snadnou dostupnost pro případný servis a údržbu.

VÝKON, KVALITA, ROZMĚRY - nejlepší poměr výkonu-kvality-rozměrů.

✓ **ZVÝŠENÝ VÝKON** - MODEL CWP 300 GREEN LINE - Podstolový chladič CWP 300 je profesionální zařízení, které vyčnívají z řady vodních chladičů nejen svým designem a kvalitním zpracováním, ale i vysokým výkonem při malých rozměrech a jednoduchou montáží. Tento model je určený pro chlazení až 8 sudových nápojů. Jedná se o nejvýkonnější chladič ve třídě CWP.

✓ **SNADNO PŘENOSNÝ** - snadná a bezpečná manipulace díky dvěma madlům na vrchní části přístroje.

✓ **GREEN LINE** - všechny modely řady CWP jsou kompletně v provedení GREEN LINE.

✓ **DESIGN** - CWP - Contact Water Power - využití technologie přímého chlazení v kombinaci s elegantním vzhledem a malými rozměry.

✓ **VÝBAVA** - standardní dodávanou součástí je vždy termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty, chladičí smyčkou a rychlospojky.

TECHNICKÉ PARAMETRY



MOŽNÉ VOLBY ZAKÁZKOVÉ ÚPRAVY

KONCOVKA NAPÁJECÍHO KABELU

ANO



Pozn.

Vybrané modely nabízíme i ve variantě s napětími 115V/60Hz nebo 220V/60Hz.

Nabízíme i další zakázkové úpravy (kontaktujte nás).

PRODUKTOVÝ MODEL	CWP 300 4x smyčka GL	CWP 300 6x smyčka GL	CWP 300 8x smyčka GL
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	1	1	1
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	2300	2300	2300
MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON TO 0°C / TK 45°C (L/HOD)	200	200	200
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	180	180	180
TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	10	10	10
LEDOVÁ BANKA (KG)	0-5	0-5	0-5
VÝTLAK DOCHLAZOVACÍ PUMPY (M)	8	8	8
POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)	4	6	8
POČET/ DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	4/ 20	4/ 20, 2/ 14,5	4/ 20, 2/ 14,5, 2/ 11
PŘÍKON (W)	1081	1081	1081
JMENOVITÝ PROUD (A)	4,70	4,70	4,70
VÁHA (KG)	49,0	52,0	54,0
TYP CHLADIVA	R290	R290	R290
NAPĚTÍ	220-240V 50HZ~1	220-240V 50HZ~1	220-240V 50HZ~1
PŘIPOJENÍ PIVO/ DOCHLAZOVÁNÍ - RYCHLOSPOJKA	3/8, 1/2	3/8, 1/2	3/8, 1/2

