



# MODEL KONTAKT 70/K GREEN LINE

CZECH UP YOUR BEER  
COOLING AND DISPENSING SYSTEMS

Výčepní zařízení řady KONTAKT 70 jsou určeny k profesionálnímu chlazení, stáčení a podávání kvalitně vychlazeného piva a dalších nápojů na firemních oslavách, komerčních akcích, menších festivalech a eventových akcích s možností nabídky čepování až 2 nápojů (dvoukohoutová varianta). Menšími rozměry a vzduchovým systémem otevírá nové možnosti i v profesionálním využití.

## | TERMOSTAT

Pokud je termostat v poloze max. termoblok dokáže akumulovat velké množství energie, které lze využít při výdeji kvalitně vychlazených piv v řadě za sebou. **Doba potřebná k energetické akumulaci je cca 10 min.**



VÝHODY A UŽITNÉ VLASTNOSTI  
KONTAKTNÍCH VÝČEPNÍCH ZAŘÍZENÍ LINDR:

**GREEN LINE** – technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků **o 20% vyšší energetickou účinnost a o 20% nižší spotřebu elektrické energie**.

**TERMOBLOK LINDR** - moderní kompresorová chladicí jednotka využívá vstupní energii k přímému převodu na chlad a tím zaručuje minimální energetickou náročnost. Kvalitně vychlazené pivo je připraveno již po několika minutách od zapojení přístroje.

**CHLADICÍ TECHNOLOGIE LINDR** - je vždy výkonnější než její elektrický příkon.

**NEREZOVÁ KONSTRUKCE** - Kompletní konstrukce i šnek jsou zhotoveny z nerezové oceli. Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norem a jsou zárukou dlouhé životnosti tohoto pivního chladíče.

**VÝKON, KVALITA, ROZMĚRY** - nejlepší poměr výkonu-kvality-rozměrů.

**UNIVERZÁLNOST POUŽITÍ** - Možnost použití i s výčepním stojanem.

✓ **GREEN LINE** - GREEN LINE - všechny modely řady KONTAKT 70 jsou kompletně v provedení GREEN LINE.

✓ **ZVÝŠENÝ VÝKON** - výčepní zařízení řady KONTAKT 70 svým průběžným výkonom 70-90 l/hod. umožňují podávání cca 140-180 kvalitně vychlazených nápojů během jedné hodiny.

✓ **SNADNO PŘENOSNÝ** - snadná a bezpečná manipulace je zachována díky stále malým rozměrům výčepního zařízení a dvěma madlům, která jsou umístěna na jeho vrchní části.

✓ **TLAKOVÁNÍ SUDU** - MODELY KONTAKT 70/K 1x kohout a 70/K jsou vybaveny zcela ojedinělým systémem tichého vestavěného, výkonnějšího a velice kvalitního vzduchového kompresoru, který obsahuje tlumič sání s molekulovým filtrem nasávaného vzduchu a automaticky nastaveným pracovním tlakem.

✓ **VÝBAVA** - standardní součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje, výčepní kohout(y), odkapní miska a rychlospojky pro snadné připojení.

# TECHNICKÉ PARAMETRY



## MOŽNÉ VOLBY ZAKÁZKOVÉ ÚPRAVY

	ANO
TYP KOHOUTU	✓
NEREZOVÉ ŠROUBENÍ PIVO/ VZDUCH - 6 5/8"	✓
KONCOVKA NAPÁJECÍHO KABELU	✓

Pozn.

Vybrané modely nabízíme i ve variantě s napětím 115V/60Hz nebo 220V/60Hz.  
Nabízíme i další zakázkové úpravy (kontaktujte nás).

## PRODUKTOVÝ MODEL

### KONTAKT 70/K GL

CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	1/3
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	860
MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON TO 0°C / TK 45°C (L/HOD)	90
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	70
TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	10
VZDUCHOVÝ KOMPRESOR (BAR)	ANO, AUTOMATICKY 2,8-3,2
POČET KOHOUTŮ (KS)	2
POČET/ DĚLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	2/ 14,0
PŘÍKON (W)	598
JMENOVITÝ PROUD (A)	2,60
VÁHA (KG)	29,5
TYP CHLADIVA	R290
NAPĚtí	220-240V 50Hz~1
PŘIPOJENÍ PIVO/ VZDUCH - RYCHLOSPojKA	3/8, 5/16

