



**CZECH UP YOUR BEER**  
COOLING AND DISPENSING SYSTEMS

# MODEL KONTAKT 155 GREEN LINE

Výčepní zařízení řady KONTAKT 155 GREEN LINE jsou určena k profesionálnímu chlazení, stáčení a podávání kvalitně vychlazeného piva a dalších nápojů na komerčních akcích, festivalech a eventových akcích se dvěma kohouty. Rozměry a vzduchovým systémem otevírá nové možnosti i v profesionálním využití.



VÝHODY A UŽITNÉ VLASTNOSTI  
KONTAKTNÍCH VÝČEPNÍCH ZAŘÍZENÍ LINDR:

**GREEN LINE** – technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o **20% vyšší energetickou účinnost a o 20% nižší spotřebu elektrické energie.**

**TERMOBLOK LINDR** – moderní kompresorová chladicí jednotka využívá vstupní energii k přímému převodu na chlad a tím zaručuje minimální energetickou náročnost. Kvalitně vychlazené pivo je připraveno již po několika minutách od zapojení přístroje.

**CHLADICÍ TECHNOLOGIE LINDR** – je vždy výkonnější než její elektrický příkon.

**NEREZOVÁ KONSTRUKCE** – Kompletní konstrukce i šnek jsou zhotoveny z nerezové oceli. Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norem a jsou zárukou dlouhé životnosti tohoto pivního chladiče.

**VÝKON, KVALITA, ROZMĚRY** – nejlepší poměr výkonu-kvality-rozměrů.

**UNIVERZÁLNOST POUŽITÍ** – Možnost použití i s výčepním stojanem.

✓ **GREEN LINE** - GREEN LINE - všechny modely řady KONTAKT 155 jsou kompletně v provedení GREEN LINE.

✓ **ZVÝŠENÝ VÝKON** - výčepní zařízení řady KONTAKT 155 svým průběžným výkonem 120-160 l/hod. umožňují podávání cca 240-320 kvalitně vychlazených nápojů během jedné hodiny.

✓ **TLAKOVÁNÍ SUDU** - MODEL Y KONTAKT 155/K jsou vybaveny zcela ojedinělým systémem tichého vestavěného, výkonnějšího a velice kvalitního vzduchového kompresoru, který obsahuje tlumič sání s molekulovým filtrem nasávaného vzduchu a automaticky nastaveným pracovním tlakem.

✓ **JEDNODUCHÁ OBSLUHA** - chladič KONTAKT 155/R je vybaven vestavěným dvoustupňovým redukčním CO<sub>2</sub> ventilem s manometry a možností regulace dvou pracovních tlaků k propojení k CO<sub>2</sub> lahvi.

✓ **SNADNO PŘENOSNÝ** - bezpečná manipulace je stále zachována díky rozměrům výčepního zařízení a dvěma madlům, která jsou umístěna na jeho vrchní části.

✓ **VÝBAVA** - standardní součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje, výčepní kohout(y), odkapní miska a rychlospojky pro snadné připojení.

# TECHNICKÉ PARAMETRY



## MOŽNÉ VOLBY ZAKÁZKOVÉ ÚPRAVY

TYP KOHOUTU

ANO



NEREZOVÉ ŠROUBENÍ PIVO/ VZDUCH - 6 5/8"



KONCOVKA NAPÁJECÍHO KABELU




Pozn.

Vybrané modely nabízíme i ve variantě s napětími 115V/60Hz nebo 220V/60Hz.

Nabízíme i další zakázkové úpravy (kontaktujte nás).

## PRODUKTOVÝ MODEL

KONTAKT 155 GL

|   |  |
|---|--|
| CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)                    | 3/4  |
| CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)                     | 1550   |
| MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON TO 0°C / TK 45°C (L/HOD) | 160  |
| PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)                   | 120  |
| TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)                              | 10   |
| VZDUCHOVÝ KOMPRESOR (BAR)                         | NE   |
| POČET KOHOUTŮ (KS)                                | 2  |
| POČET/ DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)                  | 2/ 26,0  |
| PŘÍKON (W)  | 874  |
| JMENOVITÝ PROUD (A)                               | 3,80   |
| VÁHA (KG)   | 39,5   |
| TYP CHLADIVA                                      |  R290 |
| NAPĚTÍ  | 220-240V 50HZ~1  |
| PŘIPOJENÍ PIVO/ VZDUCH - RYCHLOSPOJKA             | 3/8, --  |

